

SCHEDA INFORMATIVA

BIO-CLOR 50

BIOCIDA, ANTIALGA, ANTILEGIONELLA

APPLICAZIONI

BIO-CLOR 50 è un prodotto a base di Ipoclorito di sodio stabilizzato, è un cloro derivato con azione alghicida-battericida e fungicida, formulato per il trattamento dei circuiti di raffreddamento e di acqua potabile.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'**Ipoclorito di sodio** deve essere impiegato osservando tutte quelle precauzioni richieste e previste dalla scheda di sicurezza alla quale rimandiamo per ragioni di sicurezza.

DOSAGGIO

Il dosaggio dovrà essere determinato sperimentalmente aggiungendo al sistema dosi crescenti del **Ipoclorito di sodio** fino a rilevare una presenza di Cl₂ attivo di circa 0,15 - 0,2 ppm dopo gli utilizzi.

Ricordiamo che per normativa il residuo massimo di cloro ammesso sull'acqua potabile è di 0,2 ppm come Cl₂ attivo.

Le apparecchiature e le linee di dosaggio devono essere in materiale plastico resistente agli ossidanti.

Per la manipolazione del prodotto è necessario l'impiego di guanti adatti ed indossare occhiali o maschera.

IMBALLO

BIO-CLOR 50 è imballato in fusti da Kg 25 – 50 – 220 e cisternette da 1000 Kg.

Marzo, 2017