



Kor CI-HF
elettronica a volume/tempo 1¼'



Index
Filtro p/h 6,0 mc 1¼'

serie **Grizzly Dc-130 Vtek CI-HF 1¼'**

Addolcitore doppio corpo uso civile, Valvola Elettronica Volumetrica CI-HF 1¼', ¼, p/h max 7,0 mc, ciclica 780 mc°F, Bombola vetroresina Rinforzata 5 anni garanzia, Resine Cationiche Forti a scambio Ionico 130L, pressione di esercizio min/max 1,8/6,0 bar, alimentazione elettrica volt 220/50hz, misure Ø 41 x H190 Tino da 175 Kg con galleggiante doppia Sicurezza per controllo Salamoia, misure D53 x H105.

Certificato come da normative vigenti sul Trattamento Acque Potabili.

Tipo New Water Serie Grizzly Dc-130 Vtek CI-HF 1¼'

serie **Index 1¼'**

Filtro Dissabbiatore, Autopulente/Contro-lavaggio, attacchi femmina 1¼' Cartuccia poliestere 90µ, portata max p/h 8,0 mc, temperatura max 45° Pressione esercizio min-max 1,8-8bar, perdita di carico 0,4 bar, Scarico pulizia filtro con sistema contro-lavaggio, predisposizione scarico Automatico, Misure L12 x H42.

Tipo New Water Index 1¼'.

serie **Active**

Sterilizzatore Elettronico completo di trasformatore 12V, sonda elettrolisi da 3/8" con Elettrodi in Titanio.

