



Fleck 5600
valvola automatica a tempo



Midi Filter
Filtro p/h 1,2 mc ¾-1'



By-Lock
by-pass



Active
produttore cloro

serie **Airone Cab-T12 Fleck 5600**

Addolcitore Cabinato domestico, con Valvola Automatica a Tempo Fleck 5600, attacchi 1', P/h Qmax 0,7/1,2 mc, Ciclica 72/108 mc °F, Bombola vetroresina Rinforzata volume L 16, garanzia 5 anni con 12 Litri Resine Cationiche Forti a scambio Ionico, pressione di esercizio min/max 1,8/6,0 bar, alimentazione volt 220/50hz, Cabinato con galleggiante sicurezza, capienta sale 40 Kg.

Certificato come da normative vigenti sul Trattamento Acque Potabili, DM 174/04 e DPR n°443/90.
tipo New Water **serie Airone Cab-T12 Fleck 5600**.

serie **Midi Filter ¾-1'**

Filtro Dissabbiatore, Autopulente, Testa Ottone con attacchi f/m ¾-1' Cartuccia acciaio inox 90µ, portata Qmax p/h 1,3 mc, temperatura max 45° Pressione esercizio max 8bar, perdita di carico 0,2 bar, scarico per pulizia filtro con sistema ciclone.

tipo New Water **Midi Filter ¾-1'**.

serie **By-Lock**

By-Pass acciaio per collegamento addolcitore, con funzione di disconnettere addolcitore .

tipo New Water **serie By-Lock**.

serie **Active**

Sterilizzatore Elettronico completo di trasformatore 12V, sonda elettrolisi da 3/8" con Elettrodi in Titanio.

tipo New Water **serie Active**.

