DEBATTERIZZATORI INDUSTRIALI
A RAGGI U.V. MONOLAMPADA

- **apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento civili e industriali;**
- **con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato, oblò di controllo e raccordo di scarico;**
- **con quadro di alimentazione e controllo a circuito elettronico completo di contaore e interruttore;**
- **con spia di alimentazione e led di segnalazione funzionamento;**
- **conformi alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza;**
- **conformi al D.M. n.174 del 06/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;**
- **con guaina lampada quarzo;**
- **pressione di esercizio massima pari a 10 bar;**
- **range di temperatura: 2 ÷ 40°C;**
- **alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz;**
- **irraggiamento > 30 mJ/cm^2;**
- **durata lampada 10.000 ore;**
- **grado di protezione IP55;**
- **con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco (solo per i modelli FC-35 e FC-45);**
- **per i relativi ricambi vedi scheda 06-02-01-IT.**

CODICE	MODELLO	PORTATA MASSIMA (l/h)	NUMERO LAMPADE	CONSUMO (W)	ATTACCHI IN-OUT	DIAMETRO CAMERA (mm)	LUNGH. (mm)
Stelt	FC-8	1.810	1	29	¾" BSP M	114	710
Stelt	FC-12	2.720	1	40	1" BSP M	133	940
Stelt	FC-15	3.400	1	65	1" BSP M	133	940
Stelt	FC-20	4.536	1	65	1 ½" BSP M	160	940
Stelt	FC-24	5.443	1	80	1 ½" BSP M	160	940
Stelt	FC-35	7.938	1	100	2" BSP M	160	1.235
Stelt	FC-45	10.200	1	120	2" BSP M	160	1.235