



serie **GRIZZLY**  
Industriale



# DC-100 T/V



Palazzine max: **18fre / 32acs** Appartamenti  
Contemporaneità / Consumo: **75%: 500**



**Valvola**



**Kor CI-HF**  
elettronica a volume/tempo\_1¼'

**Filtri**



index 1¼'



index 1½'



**Resine Litri 100**



**Dati Calcolati su Durezza 30°F**

**Addolcitore doppio corpo composto da:**

Valvola Elettronica a Tempo serie Kor CI\_HF.

Rigenerazione a 96 cicli con display led, Attacchi 1 □'.

Tino 200L con Galleggiante regolazione salamoia a doppia sicurezza.

Bombola Vetroresina rinforzata 8bar con 5 Anni di Garanzia.

Resina Forte a Scambio Ionico 100 Litri.

**Dati Tecnici:** portata oraria Qmax 6,5 mc/h , ciclica 600 mc°F,

pressione d'esercizio 1,8bar max 6 bar, aliment. elett. volt 220/50hz

Durezza Residua ..... **5/6°F**

Ciclica ..... 25,0 mc

Portata ..... 6,5 mc/h

Rigenerazione ..... 1:30

Sale per Rig. .... 14 kg

Acqua per Rig. .... 0,8 mc