



serie **GRIZZLY**  
Industriale




**DC-130 T/V**

Palazzine max: **22**fre/**40**acs Appartamenti  
Contemporaneità/Consumo: **75% ÷ 500**



**By-Pass**

**Filtri**



index 1½'

Roxy 2'



Active  
Produttore Cloro



Fleck 2850 1½'



**Resine Litri 130**



**Dati Calcolati su Durezza 30°F**

**Addolcitore doppio corpo composto da:**

Valvola Elettronica a Tempo serie Fleck 2850.

Rigenerazione a 96 cicli con dipley led, attacchi 1½'

Tino 200L con Galleggiante regolazione salamoia a doppia sicurezza.

Bombola Vetroresina rinforzata 8bar con 5 Anni di Garanzia.

Resina Forte a Scambio Ionico 130 Litri.

**Dati Tecnici:** portata oraria Qmax 9 mc/h , ciclica 780 mc°F,  
pressione d'esercizio 1,8 bar max6 bar, aliment. elett. volt 220/50hz

Durezza Residua ..... **5/6°F**

Ciclica ..... 33,0 mc

Portata ..... 8,0 mc/h

Rigenerazione ..... 1:30

Sale per Rig. .... 18,5 kg

Acqua per Rig. .... 0,9 mc