



# CAB-12 VTEK FLECK 560SXT



**Abitazione: 3/5 Persone**  
**Contemporaneità n°3 Rubinetti**



<p><b>Valvola</b></p>  <p><b>Fleck 5600sxt 1'</b> «Valvola Basso Consumo»</p>	<p><b>Filtro</b></p>  <p><b>Midi-Filter ¾-1'</b></p>
<p><b>Sterilizzatore</b> opzional</p>  <p><b>Active ks</b></p>	<p><b>By-Pass</b> opzional</p>  <p><b>By-Lock</b></p>



## Addolcitore domestico



### Dati Calcolati su Durezza 27°F

#### Addolcitore Cabinato composto da:

Valvola Elettronica a Volume/Tempo serie **Fleck 5600sxt**.  
 Intervallo di Rigenerazione 99 gg, display lcd, Attacchi 1'.  
 Cabinato con Galleggiante di sicurezza. capienza 40 Kg sale.  
 Bombola vetroresina rinforzata 16L con garanzia 5 Anni.  
 Resina Forte a Scambio Ionico 12 Litri.  
**Dati Tecnici:** portata Qmax 0,7/1,2 mc/h , ciclica 72/108 mc°F,  
 pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

**Durezza Residua** ..... **3/5°F**  
**Ciclica** ..... 3,2 mc  
**Portata** ..... 0,9 mc/h  
**Rigenerazione** ..... 2:10  
**Sale per Rig.** ..... 2.4 kg  
**Acqua per Rig.** ..... 98 L