



CAB-20 VTEK FLECK 56SXT



Bifamigliare: 6/8 Persone
Contemporaneità n°5 Rubinetti



| | |
|--|--|
| <p>Valvola</p>  <p>Fleck 5600sxt 1' «Valvola Basso Consumo»</p> | <p>Filtro</p>  <p>Index-1'</p> |
| <p>Sterilizzatore opzional</p>  <p>Active ks</p> | <p>By-Pass opzional</p>  <p>By-Lock</p> |



Addolcitore domestico



Dati Calcolati su Durezza 27°F

Addolcitore Cabinato composto da:

Valvola Elettronica a Volume/Tempo serie **Fleck 5600sxt**.
 Intervallo di Rigenerazione 99 gg, display lcd, Attacchi 1'.
 Cabinato con Galleggiante di sicurezza. capienza 75 Kg sale.
 Bombola Vetroresina rinforzata 25L con garanzia 5 Anni.
 Resina Forte a Scambio Ionico 20 Litri.
Dati Tecnici: portata Qmax 1,0/1,8 mc/h , ciclica 120/180 mc°F,
 pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

Durezza Residua **3/5°F**
Ciclica 5,4 mc
Portata 1,3 mc/h
Rigenerazione 2:20
Sale per Rig. 3.9 kg
Acqua per Rig. 150 L