



CAB-T20 FLECK 5600



Bifamigliare: **6/8** Persone
Contemporaneità **n°5 Rubinetti**



<p>Valvola</p> <p>Fleck 5600 1'</p>	<p>Filtro</p> <p>Index-1'</p>
<p>Sterilizzatore opzionale</p> <p>Active ks</p>	<p>By-Pass opzionale</p> <p>By-Lock</p>

Addolcitore domestico

Dati Calcolati su Durezza 27°F

Addolcitore Cabinato composto da:

Valvola Automatica a Tempo serie **Fleck 5600**, Attacchi 1'.
Intervallo di Rigenerazione 12 gg, Regolazione Stil,
Cabinato con Galleggiante di sicurezza. capienza 75 Kg sale.
Bombola Vetroresina rinforzata 25L con garanzia 5 Anni.
Resina Forte a Scambio Ionico 20 Litri.

Dati Tecnici: portata Qmax 1,0/1,8 mc/h , ciclica 120/180 mc°F,
pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

Durezza Residua **3/5°F**

Ciclica 5,4 mc

Portata 1,3 mc/h

Rigenerazione 2:20

Sale per Rig. 3.9 kg

Acqua per Rig. 150 L