



CAB-T9 FLECK 5600



Abitazione: 1/2 Persone
Contemporaneità n°1/2 Rubinetti



<p>Valvola</p>  <p>Fleck 5600 1'</p>	<p>Filtro</p>  <p>Midi-Filter 3/4-1'</p>
<p>Sterilizzatore opzionale</p>  <p>Active ks</p>	<p>By-Pass opzionale</p>  <p>By-Lock</p>



Addolcitore domestico



Dati Calcolati su Durezza 27°F

Addolcitore Cabinato composto da:

Valvola Automatica a Tempo serie **Fleck 5600**, Attacchi 1'.
 Intervallo di Rigenerazione 12 gg, Regolazione Stil,
 Cabinato con Galleggiante di sicurezza. capienza 35 Kg sale.
 Bombola Vetroresina rinforzata 12L con garanzia 5 Anni.
 Resina Forte a Scambio Ionico 9 Litri.

Dati Tecnici: portata Qmax 0,5/0,9 mc/h , ciclica 54/70 mc°F,
 pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

Durezza Residua **3/5°F**

Ciclica 2,4 mc

Portata 0,6 mc/h

Rigenerazione 1:50

Sale per Rig. 1.9 kg

Acqua per Rig. 80 L