



serie **FALCO**
Domestico



DC-12 VTEK FLECK 56SXT



Abitazione: **3/5** Persone
Contemporaneità **n°3 Rubinetti**



Valvola



Fleck 5600sxt 1'
«Valvola Basso Consumo»

Filtro



Midi-Filter 3/4-1'

Sterilizzatore opzional



Active ks

By-Pass opzional



By-Lock



Addolcitore domestico



Dati Calcolati su Durezza 27°F

Addolcitore Doppio Corpo composto da:

Valvola Elettronica a Volume/Tempo serie **Fleck 5600sxt**.
Intervallo di Rigenerazione 99 gg, display lcd, Attacchi 1'.
Tino con Galleggiante di sicurezza. capienza 75 Kg sale.
Bombola vetroresina rinforzata 16L con garanzia 5 Anni.
Resina Forte a Scambio Ionico 12 Litri.

Dati Tecnici: portata Qmax 0,7/1,2 mc/h , ciclica 72/108 mc°F,
pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

Durezza Residua **3/5°F**

Ciclica 3,2 mc

Portata 0,9 mc/h

Rigenerazione 2:10

Sale per Rig. 2.4 kg

Acqua per Rig. 98 L