



serie **FALCO**
Domestico



DC-20 VTEK FLECK 560SXT



Bifamigliare: 6/8 Persone
Contemporaneità n°5 Rubinetti



Valvola



Fleck 5600sxt 1'
«Valvola Basso Consumo»

Filtri



Index-1'



Midi-Filter 3/4-1'

Sterilizzatore opzionale



Active ks

By-Pass opzionale



By-Lock



Addolcitore domestico



Dati Calcolati su Durezza 27°F

Addolcitore Doppio Corpo composto da:

Valvola Elettronica a Volume/Tempo serie **Fleck 5600sxt**.

Intervallo di Rigenerazione 99 gg, display lcd, Attacchi 1'.

Tino con Galleggiante di sicurezza. capienza 75 Kg sale.

Bombola Vetroresina rinforzata 25L con garanzia 5 Anni.

Resina Forte a Scambio Ionico 20 Litri.

Dati Tecnici: portata Qmax 1,0/1,8 mc/h , ciclica 120/180 mc°F,
pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

Durezza Residua **3/5°F**

Ciclica 5,4 mc

Portata 1,3 mc/h

Rigenerazione 2:20

Sale per Rig. 3.9 kg

Acqua per Rig. 150 L