



serie **PANDA**
Residenziale



DC-30 VTEK FLECK 56SXT



Palazzine max: 4frel/8acs Unità
Contemporaneità/Consumo: 75% ÷ 500



<p>Valvola</p>  <p>Fleck 5600sxt 1' «Valvola Basso Consumo»</p>	<p>Filtro</p>  <p>Index-1'</p>
<p>Sterilizzatore opzional</p>  <p>Active ks</p>	<p>By-Pass opzional</p>  <p>By-Lock</p>



Addolcitore domestico



Dati Calcolati su Durezza 27°F

Addolcitore Doppio Corpo composto da:

Valvola Elettronica a Volume/Tempo serie **Fleck 5600sxt**.

Intervallo di Rigenerazione 99 gg, display lcd, Attacchi 1'.

Tino con Galleggiante di sicurezza. capienza 95 Kg sale.

Bombola Vetroresina rinforzata 37L con garanzia 5 Anni.

Resina Forte a Scambio Ionico 30 Litri.

Dati Tecnici: portata Qmax 1,5/2,5 mc/h , ciclica 180/270 mc°f, pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

Durezza Residua **5/7°F**

Ciclica 8,4 mc

Portata 1,9 mc/h

Rigenerazione 1:30

Sale per Rig. 5.8 kg

Acqua per Rig. 0,3 mc