



serie **PANDA**  
Residenziale



# DC-30 VTEK FLECK 56SXT



Palazzine max: **4frel/8acs** Unità  
Contemporaneità/Consumo: **75% ÷ 500**



<b>Valvola</b>	<b>Filtro</b>
<b>Fleck 5600 1'</b>	<b>Index-1'</b>
<b>Sterilizzatore opzional</b>	<b>By-Pass opzional</b>
<b>Active ks</b>	<b>By-Lock</b>



## Addolcitore domestico



## Dati Calcolati su Durezza 27°F

### Addolcitore Doppio Corpo composto da:

Valvola Automatica a Tempo serie **Fleck 5600**, Attacchi 1'.  
Intervallo di Rigenerazione 12 gg, Regolazione Stil,  
Tino con Galleggiante di sicurezza. capienza 95 Kg sale.  
Bombola Vetroresina rinforzata 37L con garanzia 5 Anni.  
Resina Forte a Scambio Ionico 30 Litri.

**Dati Tecnici:** portata Qmax 1,5/2,5 mc/h , ciclica 180/270 mc°f,  
pressione d'esercizio 1,8 bar max 6 bar, aliment. volt 220/50hz

Durezza Residua ..... **5/7°F**

Ciclica ..... 8,4 mc

Portata ..... 1,9 mc/h

Rigenerazione ..... 1:30

Sale per Rig. .... 5.8 kg

Acqua per Rig. .... 0,3 mc